




iSXblue II+ GPS



iSXblue II+ GNSS



SXblue Platinum



SXblue Platinum AG

Description	Simple fréquence	Simple fréquence	Multi-fréquence	Multi-fréquence
Signaux GNSS supportés	GPS	GPS/GLONASS/ BeiDou	GPS/GLONASS/ BeiDou/Galileo/QZSS	GPS/GLONASS/ BeiDou/Galileo/QZSS
Systèmes GNSS utilisés	1	3	Tout en vue	Tout en vue
Poursuite des fréquence GNSS	L1	L1	L1/L2/L5	L1/L2/L5
Canaux	162	162	394	394
Précision SBAS	30 - 60 cm	30 - 60 cm	30 - 60 cm	30 - 60 cm
L-BAND			Atlas H100/H30/H10	Atlas H100/H30/H10
Précision RTK	10 mm + 1 ppm	10 mm + 1 ppm	8 mm + 1 ppm	8 mm + 1 ppm
Bluetooth intégré	✓	✓	✓	✓
iPhone/iPad	✓	✓	✓	
Android/Windows	✓	✓	✓	✓
Port USB	✓	✓	✓	
Port série RS-232	✓	✓	✓	✓
Taux de mise à jour	1 Hz standard 10 Hz - 20 Hz option	1 Hz standard 10 Hz - 20 Hz option	1 Hz standard 10 Hz - 20 Hz - 50 Hz option	1 Hz standard 10 Hz - 20 Hz - 50 Hz option
Autonomie de la batterie	12 heures	10 heures	10 heures	Alimentation externe 12 V/24 V



SXPad

SXPad 1000P

SXPad 1300

SXPro GNSS

Signaux GNSS supportés	GPS / L1	GPS / L1	GPS / L1	GPS/GLONASS/ BeiDou /L1
Système d'exploitation	Windows® Mobile 6.5 Pro	Windows® Mobile 6.5 Pro	Android 5.1	Windows® Mobile 6.5 Pro
Processeur	624 MHz	1 GHz	1,5 GHz	800 MHz
Mémoire	256 MB RAM / 8 GB Flash	512 MB RAM / 8 GB Flash	3 GB RAM / 32 GB Flash	256 MB RAM / 2 GB Flash
Écran	3,7" VGA	3,7" VGA	4,5" QHD	3,7" VGA
Caméra	3 Mpx	5 Mpx	8 Mpx	5 Mpx
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Bluetooth intégré	✓	✓	✓	✓
Modem cellulaire	✓	✓	✓	✓
Précision du GPS	2 - 5 mètres	1 - 3 mètres	1 - 3 mètres	30 - 60 cm (SBAS)
Indice IP	IP65	IP67	IP67	IP65
Autonomie de la batterie	16 heures	10 heures	10 heures	6-8 heures

Distributeur autorisé



**GEO
RM**

AMÉNAGEMENT
& INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

www.georm.fr
www.geoboutique.com
contact@georm.fr
 05.49.880.880